BF FASTENERS
ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

CATALOGUE PROFESSIONNEL / ÉDITION 2026

# Équipements de protection & sécurité au travail

EPI, vêtements de travail et signalisation pour les professionnels.



PS54




A330



FW23



C496

**89**
RÉFÉRENCES

**09**
FAMILLES

**DEVIS**
PRIX SUR CONSULTATION

OUVRIR LE SOMMAIRE

CASABLANCA / FASTENERSBF.COM

NAVIGATION

# Sommaire

Sélectionnez une famille pour accéder directement à ses références.


01 **Tête et visage** — Casques, visières et protection pour le soudage. — 03-05 (7 réf.)

02 **Protection visuelle** — Lunettes, lunettes-masques et écrans de soudage. — 06-09 (9 réf.)

03 **Protection auditive** — Bouchons d'oreille, casques antibruit et coquilles. — 10-11 (5 réf.)

04 **Protection respiratoire** — Masques jetables, demi-masques et masques complets. — 12-14 (9 réf.)

05 **Protection des mains** — Gants et manchettes pour différents environnements de travail. — 15-20 (18 réf.)

06 **Protection des pieds** — Chaussures de sécurité, bottes et cuissardes. — 21-23 (8 réf.)

07 **Travail en hauteur** — Harnais, longes, connecteurs et accessoires associés. — 24-26 (9 réf.)

08 **Vêtements de travail** — Haute visibilité, combinaisons, vestes et tenues professionnelles. — 27-31 (15 réf.)

09 **Signalisation** — Cônes, chaînes, rubans et équipements de balisage. — 32-34 (9 réf.)

**Index par référence** 35

**Contact & devis** 37


## COMMENT LIRE LES FICHES

Les données techniques proviennent du catalogue fournisseur. Les photos sont issues du catalogue fournisseur ou de la photothèque Portwest. Les vues fabricant peuvent montrer le dos ou un détail du produit. Les articles identifiés « Non EPI » conservent cette mention. Pour une exigence réglementaire ou technique, demandez la fiche fabricant et, le cas échéant, la déclaration de conformité de la référence exacte.

# Tête et visage

Casques, visières et protection pour le soudage. 01/03

PS54

## Casque de sécurité PS54

Casque de sécurité avec jugulaire, offrant une protection optimale contre les chutes d'objets. Léger et confortable pour un port prolongé sur les chantiers.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 397:2012 + A1:2012** | Casques de protection pour l'industrie |

CARACTÉRISTIQUES

- Design ergonomique et léger

PW55

## Casque de sécurité PW55 avec visière

Casque de protection avec visière transparente intégrée, offrant une protection complète de la tête et du visage. Idéal pour les travaux nécessitant une protection oculaire et faciale.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 397:2012 + A1:2012** | Casques de protection pour l'industrie |
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |

CARACTÉRISTIQUES

- Visière transparente amovible et réglable
- Protection combinée tête et visage

5-RG

## Casque 5-RG Minero

Casque spécialement conçu pour les activités minières et les travaux en environnements à risques électriques. Protection contre les chutes d'objets et les décharges électriques jusqu'à 1000 V AC ou 1500 V DC.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 397:2012 + A1:2012** | Casques de protection pour l'industrie |
| **EN 50365:2002** | Casques électriquement isolants pour installations basse tension (Classe 0 - 1000 V AC / 1500 V DC) |
| **Règlement (UE) 2016/425** | Organisme notifié n° 0161 |

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en polyéthylène haute densité injecté
- Support intégré pour lampe frontale standard

# Tête et visage

Casques, visières et protection pour le soudage. 02/03

SF6010

## Casquette Anti-heurt

Adaptée aux travaux en espaces confinés (galeries étroites, puits, fosses, caves, conduits, toitures). Convient également aux ateliers mécaniques, à l'entretien des espaces verts, aux garages automobiles, plombiers, tuyauteurs et charpentiers.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 812:2012** | Casquettes anti-heurt pour l'industrie |

CARACTÉRISTIQUES

- Aérations latérales
- Système de réglage arrière
- Légère et pratique avec mousse de confort

SF6030

## Casque avec visière

Conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessures aux yeux et au visage (impacts mécaniques). Recommandé pour l'entretien des espaces verts, l'élagage, le jardinage, l'exploitation forestière, le meulage et le décapage.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |

CARACTÉRISTIQUES

- Très léger et facile à utiliser
- Visière remplaçable (usée ou détériorée)
- Ajustement du serre-tête par système à crémaillère

## DANS LA MÊME FAMILLE



**PS54**

Casque de sécurité PS54



**PW55**

Casque de sécurité PW55 avec visière



**5-RG**

Casque 5-RG Minero

# Tête et visage

Casques, visières et protection pour le soudage. 03/03

SF6001

## Casque de Chantier

Casque recommandé pour les activités présentant un risque d'impact sur la partie supérieure de la tête (chute d'objets). Convient à l'industrie, au bâtiment, aux travaux publics et aux carrières.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 397:2012 + A1:2012** | Casques de protection pour l'industrie |
| **EN 50365:2002** | Casques électriquement isolants pour installations basse tension (Classe 0 - 1000 V AC) |

CARACTÉRISTIQUES

- Coque PEHD injectée à surface lisse
- Aérations centrales
- Bande textile anti-sueur à l'avant

PW65

## Casque de soudage Bizweld Plus

Casque de soudage auto-assombrissant (DIN 9 à DIN 13), passage clair/sombre en 0,04 ms et sombre/clair en 0,03-0,04 s. Alimentation par cellules solaires avec batteries lithium intégrées (durée de travail > 5000 h).



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 175** | Équipement soudage |
| **EN 379** | Filtre auto (4/9-13 ; 1/1/1/2) |

CARACTÉRISTIQUES

- Auto-assombrissant, déclenchement à l'arc (DIN 9-13)
- Cellules solaires + batteries lithium intégrées (> 5000 h)
- Filtre LCD qualité optique supérieure
- Réglage par crémaillère
- Compatible avec masques respiratoires jetables
- Certifié CE, conditionnement retail

## DANS LA MÊME FAMILLE



SF6010

Casquette Anti-heurt



SF6030

Casque avec visière



PS54

Casque de sécurité PS54

# Protection visuelle

Lunettes, lunettes-masques et écrans de soudage. 01/04

SF7001

## Lunettes à branches réglables

Protection contre les risques mécaniques : projections de solides, d'éclats et de particules, chocs. Convient notamment au meulage, à l'industrie, au sport, aux laboratoires et à l'assemblage automobile.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |
| **EN 170:2002** | Protection individuelle de l'œil - Filtres pour l'ultraviolet |

CARACTÉRISTIQUES

- Lunettes à branches réglables (4 positions) pour un maintien optimal et une meilleure protection
- Coques latérales de protection
- Écran monobloc pour une vision panoramique
- Pont nasal confortable

SF7020

## Lunettes type cycliste

Lunettes adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, à la menuiserie, au polissage, à l'industrie, aux laboratoires et au sport.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |
| **EN 170:2002** | Protection individuelle de l'œil - Filtres pour l'ultraviolet |


CARACTÉRISTIQUES

- Modèle très léger pour réduire la fatigue au travail
- Design effilé, agréable à porter
- Forme légèrement arrondie assurant une excellente protection

SF7022

## Lunettes type cycliste

Lunettes adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, à la menuiserie, au polissage, à l'industrie, aux laboratoires et au sport.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |
| **EN 170:2002** | Protection individuelle de l'œil - Filtres pour l'ultraviolet |

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle très léger pour réduire la fatigue au travail
- Design effilé, agréable à porter
- Forme légèrement arrondie assurant une excellente protection

# Protection visuelle

Lunettes, lunettes-masques et écrans de soudage. 02/04

SF7040

## Lunettes type masque - 4 ventilations indirectes

Lunettes-masque adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, au ponçage, au découpage, au polissage, à la menuiserie, à l'industrie et au bricolage.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |

CARACTÉRISTIQUES

- Pont nasal confortable
- Lanière élastique réglable
- Modèle standard, souple et résistant pour applications multiples
- Ventilation indirecte (4 aérations)
- Oculaire anti-buée

SF7003

## Lunettes à branches - soudeur

Équipement destiné aux travaux de soudure et de brasage ne nécessitant pas l'utilisation d'une cagoule complète. Convient notamment à l'oxycoupage et aux travaux de soudure à basse énergie.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |
| **EN 169:2002** | Protection individuelle de l'œil - Filtres pour le soudage et les techniques connexes |

CARACTÉRISTIQUES

- Légères et agréables à porter
- Design classique et performant
- Branches réglables pour un maintien optimal et une meilleure protection
- Haute résistance mécanique du polycarbonate

## DANS LA MÊME FAMILLE



SF7001

Lunettes à branches réglables



SF7020

Lunettes type cycliste



SF7022

Lunettes type cycliste

# Protection visuelle

Lunettes, lunettes-masques et écrans de soudage. 03/04

SF7021

## Lunettes type cycliste noir

Lunettes adaptées aux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et les projections. Convient notamment au meulage, à la menuiserie, au polissage, à l'industrie, aux laboratoires et au sport.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |
| **EN 170:2002** | Protection individuelle de l'œil - Filtres pour l'ultraviolet |

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle très léger pour réduire la fatigue au travail
- Design effilé, agréable à porter
- Forme légèrement arrondie assurant une excellente protection
- Traitement solaire

PS28

## Lunettes de sécurité sangle Tech Look Lite KN

Lunettes enveloppantes avec mousse et sangle élastique pour maintien sûr. Branches flexibles antidérapantes. Lentille traitée anti-rayures (K) et anti-buée (N). 100% sans métal.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 166:2001** | Lunettes de protection (1 FT KN) |
| **EN 170:2002** | Filtre UV (2C-1.2) |
| **EN 172:1994** | Filtre solaire industriel (5-1.7 / 5-3.1) |
| **ANSI/ISEA Z87.1** | Norme US (Z87+) |

CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppantes, légères : mousse détachable (chocs/poussière)
- Double usage : branches ou bande élastique
- Branches co-injectées flexibles, pont souple, embouts antidérapants
- Protection UV + traitements K (anti-rayures) / N (anti-buée)
- Certifié CE, marqué UKCA, 100% sans métal

# Protection visuelle

Lunettes, lunettes-masques et écrans de soudage. 04/04

SF7050

## Masque soudeur à Main

Équipé d'un filtre optique, ce masque est destiné aux travaux de soudage sur les chantiers, en ateliers et en milieu industriel. Il protège le porteur contre les rayonnements liés au soudage et au coupage.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 175:1995** | Protection soudage |
| **EN 166:2001** | Lunettes de protection |

CARACTÉRISTIQUES

- Très léger et facile à utiliser
- Possibilité de remplacer la visière usée ou détériorée

SF7051

## Casque de soudeur

Écran de soudage conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessures aux yeux et au visage (impacts mécaniques) ainsi que contre les rayonnements liés aux activités de soudage et de coupage.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 175:1995** | Protection soudage |
| **EN 166:2001** | Lunettes de protection |

CARACTÉRISTIQUES

- Couvre intégralement le visage pour une protection optimale
- Fenêtre relevable pratique pour poursuivre le travail après soudage
- Ajustement facile du serre-tête par système à crémaillère

## DANS LA MÊME FAMILLE



SF7021

Lunettes type cycliste noir



PS28

Lunettes de sécurité sangle Tech Look Lite KN



SF7040

Lunettes type masque - 4 ventilations indirectes

# Protection auditive

Bouchons d'oreille, casques antibruit et coquilles. 01/02

SF5001

## Bouchons d'oreille



DEVIS POUR CETTE RÉF.

Bouchons d'oreille destinés à réduire l'exposition aux bruits dangereux et aux bruits forts. Filtrent les bruits de hautes et basses fréquences. Convient à l'industrie, aux ateliers mécaniques, à l'assemblage automobile, aux aéroports, au BTP, aux visites d'usine, aux concerts et aux voyages.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 352-2:2002** | Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 2 : bouchons d'oreille |

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
- Coloris : orange
- Usage unique, boîte en option
- Bon niveau d'atténuation (SNR : 34 dB)

SF5010

## Bouchons d'oreille avec fil



DEVIS POUR CETTE RÉF.

Bouchons d'oreille avec cordon destinés à réduire l'exposition aux bruits dangereux et aux bruits forts. Filtrent les bruits de hautes et basses fréquences. Convient à l'industrie, aux ateliers mécaniques, à l'assemblage automobile, aux aéroports, au BTP, aux visites d'usine, aux concerts et aux voyages.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 352-2:2002** | Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 2 : bouchons d'oreille |

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
- Coloris : jaune / bleu
- Réutilisable, boîte en option
- Bon niveau d'atténuation (SNR : 27 dB)

SF5020

## Casque Antibruit



DEVIS POUR CETTE RÉF.

Équipement offrant une excellente protection en atténuant les bruits de hautes fréquences générés par les machines tournantes (machines d'atelier, scies motorisées, etc.). Convient notamment à l'industrie, aux ateliers mécaniques, à l'assemblage automobile, aux aéroports, aux imprimeries, aux cartonneries, aux menuiseries et au BTP.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 352-1:2002** | Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 1 : serre-tête |

CARACTÉRISTIQUES

- Pratique et léger
- Bon niveau d'atténuation (SNR : 29 dB)
- S'adapte facilement à la plupart des morphologies
- Coquilles avec oreillettes et mousse intérieure

# Protection auditive

Bouchons d’oreille, casques antibruit et coquilles. 02/02

EP04

## Bouchons d’oreille TPR avec cordon (réutilisables)



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

Bouchons d’oreille réutilisables en TPR avec cordon, conçus pour réduire l’exposition aux bruits dangereux. Livrés avec rangement hygiénique, adaptés à un usage prolongé.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 352-2** | Protecteurs individuels contre le bruit - Bouchons d’oreille (SNR : 32 dB) |
| **ANSI S3.19** | Méthode de mesure de l’atténuation (NRR : 24 dB) |

CARACTÉRISTIQUES

- Réutilisables, TPR souple triple bride
- Avec cordon, difficile à perdre
- Une paire en sachet hygiénique, boîte pratique
- Vente au détail facilitée, emballage distributeur

PS45

## Coquilles Anti-bruit à pince Premium



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

Coquilles anti-bruit à clipser Premium utilisant les mêmes coussinets que le casque anti-bruit Premium PS46. Facile à clipser et compatible avec les casques de sécurité Endurance, Height Endurance et Expertbase. Les performances d’atténuation varient en fonction du style de casque utilisé.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **CE** | Certifié CE |
| **CE-CAT III** | Catégorie III |

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Position d’attente pour une utilisation intermittente
- Couleurs contrastées pour plus de style
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Emballage au détail (présentation pour ventes au détail)
- Emballé individuellement (distributeurs automatiques)

# Protection respiratoire

Masques jetables, demi-masques et masques complets. 01/03

SF3001 NON EPI

## Masque jetable

Demi-masque de propreté, d'hygiène et de confort. Convient pour des usages généraux tels que l'agriculture et l'agro-alimentaire.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Produit d'hygiène et de confort |

CARACTÉRISTIQUES

- Pratique, sans entretien (usage unique)
- Port léger et facile à utiliser
- Solution économique

P304

## Masque FFP3 à valve Dolomite

Masque jetable FFP3 à coque légère avec valve d'expiration, offrant une protection élevée contre les particules solides et liquides à haute toxicité. Adapté aux environnements chauds et humides.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 149:2001 + A1:2009** | Masques filtrants contre les particules (FFP3 NR D) |

CARACTÉRISTIQUES

- Conception coque légère pour un meilleur confort
- Soupape d'expiration haute performance
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Test de colmatage Dolomite (D)
- Certifié CE - Catégorie III

P310

## Masque pliable FFP3 à soupape Dolomite

Masque jetable FFP3 pliable à plat avec soupape d'expiration, assurant une protection efficace contre les particules solides et liquides à haute toxicité.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 149:2001 + A1:2009** | Masques filtrants contre les particules (FFP3 NR D) |

CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et pliable pour un rangement facile
- Soupape d'expiration pour plus de confort respiratoire
- Pont nasal réglable réduisant la buée sur les lunettes
- Sangles soudées par ultrasons
- Test de colmatage Dolomite (D)
- Certifié CE - Catégorie III

# Protection respiratoire

Masques jetables, demi-masques et masques complets. 02/03

P201

## Masque FFP2 avec valve

Masque jetable FFP2 de type coque avec soupape d'expiration, protégeant contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Convient aux environnements poussiéreux et aux usages industriels.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 149:2001 + A1:2009** | Masques filtrants contre les particules (FFP2 NR) |

CARACTÉRISTIQUES

- Masque confortable de type coque
- Soupape d'expiration pour un meilleur confort respiratoire
- Pont nasal réglable réduisant la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse pour un confort accru
- Sangles soudées par ultrasons
- Certifié CE - Catégorie III

P250

## Masque pliable FFP2

Masque jetable FFP2 pliable à plat, assurant une protection efficace contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Facile à transporter et à stocker.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 149:2001 + A1:2009** | Masques filtrants contre les particules (FFP2 NR) |

CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et pliable à plat
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Rembourrage en mousse au niveau du nez
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballage individuel hygiénique
- Certifié CE - Catégorie III

P251

## Masque pliable FFP2 avec valve

Masque jetable FFP2 pliable à plat avec soupape d'expiration, offrant une protection efficace contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Conçu pour améliorer le confort respiratoire lors d'utilisations prolongées.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 149:2001 + A1:2009** | Masques filtrants contre les particules (FFP2 NR) |

CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire chaleur et humidité
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Rembourrage en mousse au niveau du nez pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballage individuel hygiénique
- Certifié CE - Catégorie III

# Protection respiratoire

Masques jetables, demi-masques et masques complets. 03/03

P351

## Masque FFP3 pliable à valve Dolomite

Masque jetable FFP3 pliable à plat avec soupape d'expiration, offrant une protection élevée contre les particules solides et liquides à haute toxicité. Adapté aux environnements chauds et humides.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 149:2001 + A1:2009** | Masques filtrants contre les particules (FFP3 NR D) |

CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire chaleur et humidité
- Pont nasal réglable pour un ajustement optimal
- Rembourrage en mousse au niveau du nez pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Certifié CE - Catégorie III

3M-6000

## Demi-masque réutilisable série 6000

Demi-masque réutilisable conçu pour être utilisé avec les filtres 3M série 6000. Offre une protection efficace contre les gaz, vapeurs et particules selon les filtres sélectionnés. Léger, confortable et adapté aux usages industriels prolongés.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 140:1998** | Demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage |

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec filtres 3M séries 6000, 5000 et 2000
- Système de fixation à baïonnette pour un montage rapide des filtres
- Matériau léger et souple pour un confort accru
- Faible résistance respiratoire
- Disponible en plusieurs tailles (6001 petite, 6200 moyenne, 6300 grande)
- Utilisable avec le système d'adduction d'air 3M S-200

3M-6000-FULL

## Masque complet réutilisable série 6000

Masque complet réutilisable offrant une protection respiratoire et faciale complète. Utilisable avec les filtres 3M série 6000 pour la protection contre les gaz, vapeurs et particules selon les filtres employés.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 136:1998** | Masques complets - Exigences, essais, marquage |

CARACTÉRISTIQUES

- Protection intégrale du visage et des voies respiratoires
- Système de fixation à baïonnette compatible avec filtres 3M série 6000
- Écran en polycarbonate résistant aux chocs et aux projections chimiques
- Bonne répartition du poids pour un port prolongé
- Disponible en plusieurs tailles (6700 petite, 6800 moyenne, 6900 grande)
- Possibilité de montage de filtres combinés gaz/vapeurs et particules

# Protection des mains

Gants et manchettes pour différents environnements de travail. 01/06

SF2001

## Gants enduits nitrile

Gants de protection enduits nitrile sur la paume, support tricoté sans couture. Conçus pour les travaux nécessitant une bonne dextérité et une protection efficace contre les risques mécaniques et l'abrasion.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1) |

CARACTÉRISTIQUES

- Enduction nitrile paume, support tricoté sans couture
- Poignet élastique, dos aéré
- Bonne résistance à l'abrasion, bonne dextérité
- Coloris : gris / noir, tailles : 7-10

SF2030

## Gants Anti-coupure niveau 5

Gants de protection anti-coupure offrant un haut niveau de résistance aux risques mécaniques, notamment à la coupure. Adaptés aux travaux industriels nécessitant une protection renforcée.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 4 X 4 3 F) |

CARACTÉRISTIQUES

- Protection anti-coupure haute performance, enduction PU paume
- Support tricoté sans couture, poignet élastique
- Bonne dextérité et confort prolongé
- Coloris : gris, tailles : 7-10

SF2050

## Gants cuir type Docker

Gants de protection en cuir conçus pour les travaux intermédiaires nécessitant une bonne résistance mécanique et une dextérité correcte. Adaptés aux activités agricoles, logistiques, de manutention et de transport.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1) |

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir pleine fleur, montage type docker
- Pouce palmé, majeur et annulaire rapportés
- Bonne résistance mécanique, usage polyvalent
- Coloris : gris, taille : 9 / 10

# Protection des mains

Gants et manchettes pour différents environnements de travail. 02/06

SF2020

## Gants Anti-chaleur type soudeur

Gants de protection en cuir croûte destinés aux travaux lourds ne nécessitant pas une grande dextérité. Recommandés pour la soudure, la métallurgie et les travaux à proximité de sources de chaleur.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 2 4 4) |

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir croûte de bovin, usage soudure
- Bonne résistance mécanique et thermique
- Manchette longue pour meilleure protection
- Coloris : rouge, taille : 10

SF2010

## Gants PVC Finition Lisse

Gants de protection en PVC lisse conçus pour les travaux lourds en milieu humide. Adaptés aux secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et du transport.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1) |

CARACTÉRISTIQUES

- Enduction PVC lisse, étanchéité renforcée
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Longueurs disponibles : 27 / 35 / 40 cm
- Coloris : rouge, taille : 10

A315

## Gants nitrile All-Flex Grip

Gants entièrement enduits nitrile offrant une excellente adhérence et une protection renforcée contre les liquides et l'abrasion. Conçus pour les travaux nécessitant confort, souplesse et durabilité.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques |

CARACTÉRISTIQUES

- Enduction nitrile intégrale, excellente étanchéité
- Bonne résistance à l'abrasion, forte adhérence
- Poignet élastique, conception ergonomique
- Coloris : noir, tailles : S-XXL

# Protection des mains

Gants et manchettes pour différents environnements de travail. 03/06

A330

## Gants nitrile dos aéré poignet tricot

Gants nitrile légers avec dos aéré assurant une bonne ventilation et une excellente préhension. Adaptés à la manipulation de petites pièces et aux travaux de précision.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

| NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques |

**CARACTÉRISTIQUES**

- Enduction nitrile 3/4, dos aéré
- Bonne préhension, excellente dextérité
- Doublure coton jersey, poignet tricot
- Coloris : marine, tailles : S-XXL

SF2060

## Gants nitrile vert

Gants nitrile trempés offrant une excellente étanchéité à certains liquides. Recommandés pour la manipulation de produits chimiques, la pétrochimie, les imprimeries et l'industrie en général.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

| NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Niveaux : 3 1 2 1) |

**CARACTÉRISTIQUES**

- Gants nitrile trempés, bonne étanchéité
- Résistance mécanique standard
- Souples et confortables à l'usage
- Coloris : vert, taille : 10

A350

## Gants demiFlex nitrile

Gants légers enduits nitrile offrant une excellente adhérence, une grande dextérité et un confort optimal. Protègent contre l'eau, l'huile et la graisse, y compris en conditions chaudes et humides.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

| NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques |

**CARACTÉRISTIQUES**

- Paume enduite nitrile souple, forte adhérence
- Doublure nylon jauge 15, sans couture
- Bonne résistance aux huiles et graisses
- Coloris : noir/gris, tailles : XS-XXXL

# Protection des mains

Gants et manchettes pour différents environnements de travail. 04/06

A635

## Gants Eco coupure niveau B

Gants anti-coupure niveau B conçus pour les tâches présentant un faible risque de coupure. Offrent un bon compromis entre confort, dextérité et adhérence à un prix économique.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Coupure niveau B) |

CARACTÉRISTIQUES

- Protection anti-coupure niveau B
- Enduction PU lisse, bonne dextérité
- Doublure respirante sans couture
- Coloris : gris, tailles : S-XXL

A721

## Gants impact 13 paume nitrile renforcée

Gants de protection contre les impacts avec renforts TPR et paume enduite nitrile. Conçus pour offrir une protection maximale contre les chocs tout en conservant une excellente adhérence.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques et impacts |

CARACTÉRISTIQUES

- Renforts TPR contre les impacts
- Paume nitrile renforcée, excellente adhérence
- Serrage par sangle pour ajustement sûr
- Coloris : jaune/orange, tailles : S-XXXL

A881

## Gants Marine chimie PVC Ultra

Gants chimiques en PVC de qualité supérieure offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une bonne dextérité grâce à la finition sablée de la paume.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques |

CARACTÉRISTIQUES

- PVC double trempage, finition paume sablée
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Doublure ouatée pour plus de confort
- Longueur : 300 mm, coloris : bleu, tailles : S-XXL

# Protection des mains

Gants et manchettes pour différents environnements de travail. 05/06

AP62

## Gants Dermiflex Aqua

Gants enduits nitrile hydrofuges conçus pour repousser l'eau et les huiles légères. Offrent une excellente adhérence et un confort optimal pour les travaux en milieu humide.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques |

CARACTÉRISTIQUES

- Enduction nitrile hydrofuge, bonne adhérence
- Doublure nylon jauge 15, sans couture
- Légers et confortables en milieu humide
- Coloris : gris/noir, tailles : S-XXL

AP76

## Gants de protection alimentaire et chimique Latex

Gants en latex naturel conçus pour la manipulation alimentaire et offrant une bonne résistance aux produits chimiques. Le style manchette longue assure une protection étendue de l'avant-bras.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |

CARACTÉRISTIQUES

- Latex naturel qualité alimentaire, doublure coton floqué
- Bonne résistance aux produits chimiques et solvants
- Manchette longue 30 cm pour protection étendue
- Coloris : bleu, tailles : S-XL

AP80

## Gants Liquid Pro

Gants à double enduction latex offrant une protection maximale contre les liquides. Conçus pour assurer une excellente adhérence, un grand confort et une bonne durabilité en conditions humides.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques |

CARACTÉRISTIQUES

- Double enduction latex, étanchéité renforcée
- Paume mousse latex pour adhérence maximale
- Doublure nylon jauge 13, sans couture
- Poignet élastiqué, coloris : bleu, tailles : S-XXL

# Protection des mains

Gants et manchettes pour différents environnements de travail. 06/06

AP81

## Gants Anticoupure Liquid Pro HR Cut

Gants anticoupure à double enduction latex, offrant une bonne étanchéité aux liquides et une excellente adhérence.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques (Coupure niveau D) |

CARACTÉRISTIQUES

- Protection anticoupure niveau D / ANSI A4
- Double enduction latex, barrière étanche
- Bonne adhérence en milieux humides et gras, Coloris : bleu, tailles : XS-XXL

VB120

## Gants paume PU pour distributeurs automatiques

Gants à paume enduite PU pour distributeurs automatiques, offrant une excellente dextérité, une bonne ventilation et une meilleure résistance à l'abrasion.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 420:2003 + A1:2009** | Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai |
| **EN 388:2016** | Gants de protection contre les risques mécaniques |

CARACTÉRISTIQUES

- Paume enduite PU lisse, haute dextérité
- Conditionnement compressé pour distributeurs
- Support polyester sans couture, jauge 13
- Coloris : gris, tailles : XS-XXL

A691

## Manchette Anti-coupure D 56 cm

Manchette anti-coupure niveau D protégeant poignet et avant-bras contre coupures et chaleur. Lavable en machine, vendue à l'unité.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 21420:2020** | Exigences générales |
| **EN 388:2016 + A1:2018** | 4X4XD |
| **EN 407:2020** | X1XXXX |
| **ANSI/ISEA 105:2016** | Coupure A4 |

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau coupure D, jauge 13
- Manchon tubulaire avec passe-main
- Longueurs : 35 / 45 / 56 cm
- Lavable machine, vendu à l'unité
- Certifié CE (étiquette retail)

# Protection des pieds

Chaussures de sécurité, bottes et cuissardes. 01/03

COHIBA

## Chaussure de sécurité COHIBA

Montante avec tige cuir hydrofuge, embout composite et TX ZERO anti-perforation. Semelle PU/Gomme SRC avec propriétés HI/HRO/FO/WRU et protection électrique 20 kV.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **ISO 20345:2011** | SB P E WRU FO HI HRO SRC |
| **ASTM F2413-18** | 20 kV / 60 Hz (1 min) |

CARACTÉRISTIQUES

- Embout composite 200 J + TX ZERO
- Semelle PU/Gomme : FO, HRO, HI, SRC
- Sans métal, absorption talon (E), diélectrique (EH)

JACKSON ORANGE

## Chaussure de sécurité

Chaussure montante S3 en cuir pleine fleur Supremoil avec doublure Spyder-Net. Semelle PU/PU, embout composite et anti-perforation TX ZERO. Antidérapante SRC, sans métal.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20345:2011** | S3 SRC |

CARACTÉRISTIQUES

- Tige cuir pleine fleur Supremoil
- Doublure Spyder-Net
- Embout composite (200 J) + TX ZERO anti-perforation
- Absorption d'énergie au talon (E)
- Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)
- Antidérapant SRC, sans métal

DANS LA MÊME FAMILLE



**FT30**

Chaussures hautes cuir embout acier S3 SC HRO HI CI LG SR



**FW23**

Brodequins de sécurité S3 Kumo Steelite



**NORATHERM S5**

Bottes de sécurité Noratherm S5

# Protection des pieds

Chaussures de sécurité, bottes et cuissardes. 02/03

FT30

## Chaussures hautes cuir embout acier S3 SC HRO HI CI LG SR



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

Chaussures de sécurité hautes en cuir de buffle conçues pour les conditions de travail les plus exigeantes. Offrent une protection élevée contre la chaleur, le froid et les risques mécaniques.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20345:2022 + A1:2024** | Chaussures de sécurité - Exigences fondamentales (S3 SC HRO HI CI LG SR) |

CARACTÉRISTIQUES

- Tige cuir de buffle, protection renforcée
- Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C (HRO)
- Embout acier, semelle acier anti-perforation
- Antidérapantes SR, isolation thermique HI/CI

FW23

## Brodequins de sécurité S3 Kumo Steelite



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

Chaussures de sécurité montantes S3 résistantes à l'eau et aux hydrocarbures, offrant confort et stabilité au quotidien.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20345:2011** | S3 SRC |

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir Action résistant à l'eau
- Embout + semelle acier anti-perforation
- Semelle SRC résistante aux huiles
- Col confort, absorption au talon

NORATHERM S5

## Bottes de sécurité Noratherm S5



DEVIS POUR CETTE RÉF.

Bottes S5 PU : embout/semelle acier, confort extra-large, SRC et isolation au froid (CI) jusqu'à -50°C.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **UNI EN ISO 20345:2011** | S5 CI SRC |

CARACTÉRISTIQUES

- Embout + semelle acier, semelle auto-nettoyante SRC
- Isolation -50°C, étanche, doublure antibactérienne
- Résiste huiles/gras et produits chimiques

# Protection des pieds

Chaussures de sécurité, bottes et cuissardes. 03/03

FD95

## Bottes de sécurité PU S5 CI FO

Bottes de sécurité en mono-PU offrant une excellente isolation contre le froid et une protection complète contre les chocs, la perforation et l'humidité. Conçues pour les environnements difficiles.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20345:2022 + A1:2024** | Chaussures de sécurité - Exigences fondamentales (S5 CI FO SR) |

CARACTÉRISTIQUES

- Mono-PU 100 % imperméable, isolation jusqu'à −17 °C
- Embout acier, semelle acier anti-perforation
- Semelle antidérapante SR, résistante aux hydrocarbures
- Coloris : vert, isolation et confort renforcés

SF4100

## Bottes PVC

Bottes de travail en PVC conçues pour les travaux en milieux humides. Idéales pour l'agriculture, le jardinage et les espaces verts.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20347** | Chaussures de travail - Exigences générales |

CARACTÉRISTIQUES

- PVC souple à double viscosité, finition soignée
- Bonne résistance aux graisses animales
- Confort et souplesse à l'usage
- Coloris : vert, pointures : 39-45

FW74

## Cuissardes - Waders S5

Cuissardes de sécurité en PVC/nitrile assurant une protection intégrale des pieds et des jambes. Idéales pour les environnements très humides et les travaux exposés à l'eau.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20345:2022** | Chaussures de sécurité - Exigences fondamentales (S5) |

CARACTÉRISTIQUES

- PVC/nitrile haute qualité, 100 % imperméable
- Embout acier, semelle acier anti-perforation
- Bretelles réglables, cuissardes intégrées
- Semelle antidérapante, résistante aux huiles

# Travail en hauteur

Harnais, longes, connecteurs et accessoires associés. 01/03

SF1002

## Harnais antichute 1 point + maintien au travail

Harnais de sécurité destiné aux travaux en hauteur assurant les fonctions d'antichute, de retenue et de maintien au travail. Adapté aux travaux de maintenance, de construction, de toiture et d'échafaudage.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 361:2002** | Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais |
| **EN 358:1999** | Ceintures et longes de maintien au travail |

CARACTÉRISTIQUES

- 1 point d'accrochage dorsal, 2 anneaux latéraux
- Sangles polyester haute ténacité, réglage cuissards
- Plaque dorsale de maintien des sangles
- Taille unique, coloris : noir / orange

SF1010

## Absorbeur d'énergie double longe en Y avec crochets

Absorbeur d'énergie avec double longe en Y permettant un déplacement sécurisé en restant constamment relié à un point d'ancrage. Recommandé pour les travaux en hauteur et la maintenance.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 355:2002** | Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbeurs d'énergie |

CARACTÉRISTIQUES

- Double longe en Y avec crochets
- Sangles polyester, gaines de protection
- Longueur : 1,5 m, diamètre : 13 mm
- Déplacement sécurisé en continu

SF1011

## Absorbeur d'énergie double longe en Y avec crochets

Absorbeur d'énergie avec double longe en Y conçu pour sécuriser les déplacements lors des travaux en hauteur. Permet une protection continue lors des changements de points d'ancrage.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 355:2002** | Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbeurs d'énergie |

CARACTÉRISTIQUES

- Double longe en Y avec crochets
- Sangles polyester haute résistance
- Longueur : 1,5 m
- Système pratique pour progression sécurisée

# Travail en hauteur

Harnais, longes, connecteurs et accessoires associés. 02/03

SF1020

## Cordon de maintien avec 2 mousquetons

Cordon de maintien au travail équipé de deux mousquetons, destiné aux opérations de retenue. À utiliser exclusivement comme élément de maintien et non comme dispositif antichute.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 358:1999** | Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Longes de maintien |

CARACTÉRISTIQUES

- Cordon polyester haute résistance
- Déjà équipé de 2 mousquetons
- Longueur : 1,5 m
- Usage maintien au travail

SF1021

## Cordon de sécurité

Cordon de sécurité utilisable comme élément d'un système d'arrêt de chute ou de retenue, en combinaison avec d'autres équipements antichute.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 354:2002** | Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Longes |

CARACTÉRISTIQUES

- Cordon en polyamide haute résistance
- Terminaisons en boucle avec cosses de renfort
- Épissures protégées par gaine plastique
- Longueurs disponibles : 3 / 5 / 10 / 20 m

SF1030

## Crochet de sécurité à verrouillage automatique

Crochet de sécurité destiné à être utilisé comme connecteur dans les systèmes de maintien au travail ou d'arrêt de chute.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 362:2004** | Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs |

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture automatique à double gâchette
- Acier zingué haute résistance
- Charge de rupture : 23 kN
- Contours lisses pour sécurité accrue

# Travail en hauteur

Harnais, longes, connecteurs et accessoires associés. 03/03

SF1031

## Mousqueton de sécurité à vis

Mousqueton de sécurité destiné à connecter les différents composants d'un système d'arrêt de chute ou de maintien au travail. Utilisable comme terminaison de longe ou d'absorbeur d'énergie.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 362:2004** | Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs |

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture à vis avec verrouillage manuel
- Acier zingué, haute résistance
- Contours lisses pour sécurité et durabilité
- Coloris : gris

SF1040 NON EPI

## Sangle d'attelage à cliquet

Sangle d'arrimage conçue pour la fixation, l'assemblage et la sécurisation des marchandises lors du transport et du stockage.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Accessoire d'arrimage - Non destiné à la protection des personnes |

CARACTÉRISTIQUES

- Sangle polyester avec cliquet de serrage
- Bonne résistance et maintien sécurisé
- Usage transport et arrimage
- Coloris : orange

PCX-25

## Kit de sauvetage

Kit professionnel pour opérations de sauvetage/évacuation en hauteur en environnements industriels. Adapté à l'auto-sauvetage, au sauvetage guidé et au sauvetage à deux personnes.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Règlement (UE) 2016/425** | Équipement de protection individuelle (EPI) |
| **EN 341:2011** | Dispositifs de descente (Classe A / 2A) |
| **EN 362:2004** | Connecteurs |
| **EN 12841:2006** | Systèmes d'accès par corde (type C) |

CARACTÉRISTIQUES

- Kit complet : descendeur PCX-Plorer + corde semi-statique 11 mm
- Inclut longes/anneau d'ancrage, connecteurs et sac de transport
- Usages : auto-sauvetage, guidé, à 2 personnes

# Vêtements de travail

Haute visibilité, combinaisons, vestes et tenues professionnelles. 01/05

SF9001

## Gilet haute visibilité

Gilet haute visibilité conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur de jour comme de nuit, dans des conditions de luminosité réduite.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 13688:2013** | Vêtements de protection - Exigences générales |
| **EN ISO 20471:2013 + A1:2016** | Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences |

CARACTÉRISTIQUES

- Deux bandes rétro-réfléchissantes autour du corps
- Tissu polyester léger, port confortable
- Fermeture par bandes auto-agrippantes
- Coloris : jaune / orange, tailles : L-XXL

SF9010

## Combinaison imperméable

Combinaison de pluie offrant une protection contre les intempéries. Adaptée aux travaux extérieurs et aux usages courants en milieu professionnel.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Règlement (UE) 2016/425** | Équipement de protection individuelle - Catégorie I (risques mineurs) |

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble veste + pantalon imperméable
- Coutures étanches, rabat de protection zip
- Capuche intégrée, matière souple
- Coloris : bleu marine, tailles : XL-XXL

SF9020 NON EPI

## Parka de travail

Parka de travail conçue pour offrir confort et protection contre le froid et la pluie lors d'activités extérieures.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Vêtement de travail - Non destiné à la protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425 |

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture zippée avec rabat pression
- Capuche doublée intégrée dans le col
- Poignets coupe-vent, bandes réfléchissantes épaules
- Coloris : bleu marine, tailles : XL-XXL

# Vêtements de travail

Haute visibilité, combinaisons, vestes et tenues professionnelles. 02/05

SF9021

## Parka haute visibilité

Parka conçue pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur de jour comme de nuit, tout en assurant une protection contre le froid et la pluie lors des travaux extérieurs.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 13688:2013** | Vêtements de protection - Exigences générales |
| **EN ISO 20471:2013 + A1:2016** | Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences |

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture zippée centrale avec rabat pression
- Capuche doublée intégrée dans le col
- Coloris : jaune/bleu ou orange/bleu, tailles : XL-XXL

SF9030

## Combinaison jetable

Combinaison jetable destinée à la protection contre les risques mineurs et les salissures. Adaptée aux travaux de nettoyage, peinture, laboratoires et industries légères.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Règlement (UE) 2016/425** | Équipement de protection individuelle - Catégorie I (risques mineurs) |

CARACTÉRISTIQUES

- Polypropylène léger, usage unique
- Capuche fixe, fermeture zippée centrale
- Élastiques taille, poignets et chevilles
- Coloris : blanc, tailles : XL-XXL

SF9031

## Combinaison jetable SMS

Combinaison jetable SMS conçue pour la protection contre les particules solides, les éclaboussures légères et certaines projections chimiques non toxiques.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 13688:2013** | Vêtements de protection - Exigences générales |
| **EN 13982-1:2004 + A1:2010** | Vêtements de protection contre les particules solides - Type 5 |
| **EN 13034:2005 + A1:2009** | Protection limitée contre les produits chimiques liquides - Type 6 |
| **EN 1073-2:2002** | Protection contre la contamination radioactive par particules |
| **EN 1149-5:2008** | Propriétés électrostatiques - Exigences matériaux et conception |

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu SMS respirant et antistatique
- Capuche fixe, zip avec rabat auto-collant
- Élastiques taille, poignets et chevilles
- Coloris : blanc / bleu, tailles : XL-XXL

# Vêtements de travail

Haute visibilité, combinaisons, vestes et tenues professionnelles. 03/05

C474

## Gilet haute visibilité double bande

Gilet haute visibilité léger et confortable, conçu pour améliorer la visibilité de l'utilisateur dans des environnements de travail à risques.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 2 |
| **RIS-3279-TOM** | Vêtements haute visibilité pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement) |

CARACTÉRISTIQUES

- Deux bandes rétro-réfléchissantes horizontales
- Fermeture par bandes auto-agrippantes
- Tissu polyester léger, port confortable
- Coloris : jaune (orange pour rail), tailles jusqu'à 5XL

C476

## Gilet Executive Warsaw

Gilet haute visibilité multifonctions offrant une excellente visibilité et de nombreux rangements. Idéal pour les environnements professionnels nécessitant praticité et sécurité.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 1 |
| **ANSI/ISEA 107-2015** | Vêtements haute visibilité - Type O / Classe 1 |

CARACTÉRISTIQUES

- Bandes rétro-réfléchissantes, haute visibilité
- Multiples poches, porte-badge et boucle radio
- Ouverture frontale zippée
- Coloris : orange, tailles standards

PW265

## Parka haute visibilité PW2

Parka haute visibilité imperméable et respirante offrant confort, chaleur et protection optimale contre les intempéries en conditions de travail exigeantes.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 3 |
| **EN 343:2019** | Protection contre la pluie - Imperméabilité et respirabilité |

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu Oxford 300D imperméable avec coutures étanches
- Capuche amovible, col doublé polaire
- Bandes rétro-réfléchissantes haute performance
- Coloris : jaune/noir, poches multiples

# Vêtements de travail

Haute visibilité, combinaisons, vestes et tenues professionnelles. 04/05

C496

## Gilet exécutif maille Madrid

Gilet haute visibilité à maille respirante, conçu pour offrir visibilité et praticité grâce à ses multiples poches et accessoires (porte-badge, boucle radio).



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 1 |
| **ANSI/ISEA 107-2015** | Vêtements haute visibilité - Type R / Classe 2 |

CARACTÉRISTIQUES

- Torse supérieur en maille, meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée, accès rapide
- Multiples poches + porte-badge + boucle radio
- Coloris : orange, tailles standards

C814

## Combinaison coton Iona

Combinaison de travail en coton offrant confort et liberté de mouvement, avec bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue en environnement professionnel.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 17353:2020** | Vêtements à visibilité améliorée - Type B2 |

CARACTÉRISTIQUES

- 100% coton, léger et confortable
- Bandes réfléchissantes, visibilité accrue
- Zip à double curseur avec rabat, soufflet d'aisance
- Poches multiples, coloris : marine

DX482

## Sweat à capuche HV 1/4 Zip

Sweat haute visibilité avec zip 1/4, conçu pour allier confort thermique, liberté de mouvement et visibilité renforcée au travail.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 3 (taille S) |
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 2 (tailles M et plus) |
| **RIS-3279-TOM** | Vêtements haute visibilité pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement) |

CARACTÉRISTIQUES

- Zip frontal 1/4, capuche protection intempéries
- Bandes réfléchissantes segmentées thermocollées
- Tissu interlock + doublure polaire, chaud et confortable
- Deux poches zippées, coloris : jaune/noir

# Vêtements de travail

Haute visibilité, combinaisons, vestes et tenues professionnelles. 05/05

F250

## Polaire Hi-vis Essential

Veste polaire haute visibilité offrant chaleur et confort, avec bandes réfléchissantes et poches zippées. Adaptée aux environnements de travail nécessitant une visibilité accrue.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 2 (taille XS) |
| **EN ISO 20471:2013** | Vêtements à haute visibilité - Classe 3 (tailles S et plus) |
| **RIS-3279-TOM** | Vêtements haute visibilité pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement) |

CARACTÉRISTIQUES

- Polaire anti-boulochage, chaude et confortable
- Deux poches zippées, rangement sécurisé
- Poignets élastiqués, cordon de serrage
- Coloris : jaune, col/zip contrastés

F476

## Iona gilet Executive

Gilet de travail avec bandes réfléchissantes pour une visibilité améliorée en faible luminosité. Conçu pour la praticité grâce à ses multiples poches et accessoires.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN 17353:2020** | Vêtements à visibilité améliorée - Type B3 |

CARACTÉRISTIQUES

- Bandes réfléchissantes, visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée, accès facile
- Multiples poches + porte-badge + boucle radio
- Coloris : marine/gris, tailles standards

FR03

## Polo manches longues Modaflame bande rétro

Polo multinormes intrinsèquement résistant à la flamme, avec bandes rétro-réfléchissantes. Conçu pour améliorer la visibilité en faible luminosité tout en offrant une protection contre la chaleur.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **EN ISO 11612:2015** | Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (A1, B1, C1, F1) |
| **EN 1149-5:2018** | Propriétés électrostatiques - Exigences matériaux et conception |
| **IEC 61482-2:2018** | Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (APC 1) |

CARACTÉRISTIQUES

- Modaflame tricoté, intrinsèquement ignifugé
- Bandes rétro-réfléchissantes résistantes à la flamme
- Antistatique, léger et confortable
- CE Catégorie III, coloris : marine

# Signalisation

Cônes, chaînes, rubans et équipements de balisage. 01/03

SF8001 NON EPI

## Cône de signalisation rigide

Cône de signalisation rigide en PVC, conçu pour délimiter et sécuriser rapidement des zones à risque (parkings, chantiers, accès interdits). Bandes blanches réfléchissantes pour une bonne visibilité.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- PVC rigide, haute visibilité
- Bandes réfléchissantes, usage extérieur
- Base stable, résiste aux intempéries
- Coloris : rouge/blanc, hauteur : 50 / 75 cm

SF8002 NON EPI

## Cône de signalisation souple

Cône de signalisation souple en PVC, conçu pour baliser et sécuriser les zones à accès interdit ou à risque. Bandes blanches réfléchissantes assurant une excellente visibilité, même par faible luminosité.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- PVC souple, haute visibilité
- Bandes réfléchissantes, usage extérieur
- Bonne tenue en conditions météo difficiles
- Coloris : orange/blanc, hauteur : 45 / 50 / 70 cm

SF8010 NON EPI

## Poteau de signalisation lesté

Poteau de signalisation avec base lestée, idéal pour délimiter rapidement une zone de maintenance ou un périmètre d'accès interdit. Conçu pour le balisage temporaire.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- PVC avec base lestée, bonne stabilité
- Bandes réfléchissantes, haute visibilité
- Crochets pour chaîne/ruban de balisage
- Coloris : orange/blanc, hauteur : 110 cm

# Signalisation

Cônes, chaînes, rubans et équipements de balisage. 02/03

SF8020 NON EPI

## Chaîne plastique Rouge/blanc

Chaîne plastique bicolore conçue pour la signalisation et le balisage des zones (chantiers, parkings, accès interdits). Fabrication par injection continue sans soudure.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- Chaîne plastique bicolore, bonne visibilité
- Maille entièrement close, usage balisage
- Longueur : 25 m, diamètre : 6/8 mm
- Coloris : rouge/blanc

SF8021 NON EPI

## Ruban de signalisation

Ruban de signalisation conçu pour délimiter et sécuriser les zones à risque ou les parcours interdits d'accès. S'utilise pour le balisage temporaire en intérieur ou extérieur.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- Ruban PVC, balisage rapide
- Largeurs : 50 / 70 mm, longueur : 200 m
- Coloris : rouge/blanc ou jaune/noir
- Option : adhésif (selon modèle)

SF8022 NON EPI

## Ruban de signalisation réfléchissant

Ruban de signalisation réfléchissant conçu pour améliorer la visibilité de nuit ou en faible luminosité. Recommandé pour le balisage des zones de danger et des obstacles.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- Ruban PVC réfléchissant, structure nid d'abeille
- Haute visibilité de jour comme de nuit
- Largeur : 50 mm, longueur : 50 m
- Coloris : rouge/blanc

# Signalisation

Cônes, chaînes, rubans et équipements de balisage. 03/03

SF8030 NON EPI

## Grillage avertisseur HDPE

Grillage avertisseur conçu pour la signalisation, la protection et la délimitation des zones (chantiers, parkings, carrières, espaces agricoles/industriels). Mise en place rapide pour le balisage temporaire.



DEVIS POUR CETTE RÉF.

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- HDPE, haute visibilité
- Rouleau à mailles rectangulaires, pose rapide
- Dimensions : 50 m x 120 cm (mailles 70 mm)
- Traitement anti-UV, coloris : orange

HV20 NON EPI

## Signalisation pour sol mouillé

Panneau de signalisation pliant destiné à prévenir les risques de glissade et de chute sur sol humide/mouillé. Double face imprimée pour une visibilité immédiate dans les zones de passage.




DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau pliant, coloris : jaune
- Double face imprimée (symbole sol mouillé)
- Usage intérieur/extérieur abrité : nettoyage, entretien, zones humides
- Matière : polypropylene (heavy-duty)

BT10 NON EPI

## Ruban de signalisation (pk 18)

Ruban de balisage non adhésif pour délimiter et sécuriser temporairement des zones dans l'industrie, la construction, les événements et les zones en travaux. Bonne résistance à la déchirure pour un usage terrain.



DEVIS POUR CETTE RÉF. PHOTO

NORMES / STATUT INDIQUÉS PAR LE FOURNISSEUR

| | |
|---|---|
| **Non EPI** | Article de signalisation - Non destiné à la protection individuelle |

CARACTÉRISTIQUES

- Ruban non adhésif, rouge/blanc haute visibilité
- Dimensions : 500 m x 7.5 cm
- Délimitation de zones : accès restreint, chantiers, événements
- Matière : PE vierge

INDEX ALPHABÉTIQUE / 01 SUR 02

# Index par référence

Cliquez sur le code ou le nom du produit pour ouvrir sa fiche.


| | | |
|---|---|---|
| 3M-6000 | Demi-masque réutilisable série 6000 | 14 |
| 3M-6000-FULL | Masque complet réutilisable série 6000 | 14 |
| 5-RG | Casque 5-RG Minero | 03 |
| A315 | Gants nitrile All-Flex Grip | 16 |
| A330 | Gants nitrile dos aéré poignet tricot | 17 |
| A350 | Gants demiFlex nitrile | 17 |
| A635 | Gants Eco coupure niveau B | 18 |
| A691 | Manchette Anti-coupure D 56 cm | 20 |
| A721 | Gants impact 13 paume nitrile renforcée | 18 |
| A881 | Gants Marine chimie PVC Ultra | 18 |
| AP62 | Gants Dermiflex Aqua | 19 |
| AP76 | Gants de protection alimentaire et chimique Latex | 19 |
| AP80 | Gants Liquid Pro | 19 |
| AP81 | Gants Anticoupure Liquid Pro HR Cut | 20 |
| BT10 | Ruban de signalisation (pk 18) | 34 |
| C474 | Gilet haute visibilité double bande | 29 |
| C476 | Gilet Executive Warsaw | 29 |
| C496 | Gilet exécutif maille Madrid | 30 |
| C814 | Combinaison coton Iona | 30 |
| COHIBA | Chaussure de sécurité COHIBA | 21 |
| DX482 | Sweat à capuche HV 1/4 Zip | 30 |
| EP04 | Bouchons d'oreille TPR avec cordon (réutilisables) | 11 |
| F250 | Polaire Hi-vis Essential | 31 |
| F476 | Iona gilet Executive | 31 |
| FD95 | Bottes de sécurité PU S5 CI FO | 23 |
| FR03 | Polo manches longues Modaflame bande rétro | 31 |
| FT30 | Chaussures hautes cuir embout acier S3 SC HRO HI CI LG SR | 22 |
| FW23 | Brodequins de sécurité S3 Kumo Steelite | 22 |
| FW74 | Cuissardes - Waders S5 | 23 |
| HV20 | Signalisation pour sol mouillé | 34 |
| JACKSON ORANGE | Chaussure de sécurité | 21 |
| NORATHERM S5 | Bottes de sécurité Noratherm S5 | 22 |
| P201 | Masque FFP2 avec valve | 13 |
| P250 | Masque pliable FFP2 | 13 |
| P251 | Masque pliable FFP2 avec valve | 13 |
| P304 | Masque FFP3 à valve Dolomite | 12 |
| P310 | Masque pliable FFP3 à soupape Dolomite | 12 |
| P351 | Masque FFP3 pliable à valve Dolomite | 14 |
| PCX-25 | Kit de sauvetage | 26 |
| PS28 | Lunettes de sécurité sangle Tech Look Lite KN | 08 |
| PS45 | Coquilles Anti-bruit à pince Premium | 11 |
| PS54 | Casque de sécurité PS54 | 03 |
| PW265 | Parka haute visibilité PW2 | 29 |
| PW55 | Casque de sécurité PW55 avec visière | 03 |
| PW65 | Casque de soudage Bizweld Plus | 05 |

# Index par référence

Cliquez sur le code ou le nom du produit pour ouvrir sa fiche.


| | | |
|---|---|---|
| SF1002 | Harnais antichute 1 point + maintien au travail | 24 |
| SF1010 | Absorbeur d'énergie double longe en Y avec crochets | 24 |
| SF1011 | Absorbeur d'énergie double longe en Y avec crochets | 24 |
| SF1020 | Cordon de maintien avec 2 mousquetons | 25 |
| SF1021 | Cordon de sécurité | 25 |
| SF1030 | Crochet de sécurité à verrouillage automatique | 25 |
| SF1031 | Mousqueton de sécurité à vis | 26 |
| SF1040 | Sangle d'attelage à cliquet | 26 |
| SF2001 | Gants enduits nitrile | 15 |
| SF2010 | Gants PVC Finition Lisse | 16 |
| SF2020 | Gants Anti-chaleur type soudeur | 16 |
| SF2030 | Gants Anti-coupure niveau 5 | 15 |
| SF2050 | Gants cuir type Docker | 15 |
| SF2060 | Gants nitrile vert | 17 |
| SF3001 | Masque jetable | 12 |
| SF4100 | Bottes PVC | 23 |
| SF5001 | Bouchons d'oreille | 10 |
| SF5010 | Bouchons d'oreille avec fil | 10 |
| SF5020 | Casque Antibruit | 10 |
| SF6001 | Casque de Chantier | 05 |
| SF6010 | Casquette Anti-heurt | 04 |
| SF6030 | Casque avec visière | 04 |
| SF7001 | Lunettes à branches réglables | 06 |
| SF7003 | Lunettes à branches - soudeur | 07 |
| SF7020 | Lunettes type cycliste | 06 |
| SF7021 | Lunettes type cycliste noir | 08 |
| SF7022 | Lunettes type cycliste | 06 |
| SF7040 | Lunettes type masque - 4 ventilations indirectes | 07 |
| SF7050 | Masque soudeur à Main | 09 |
| SF7051 | Casque de soudeur | 09 |
| SF8001 | Cône de signalisation rigide | 32 |
| SF8002 | Cône de signalisation souple | 32 |
| SF8010 | Poteau de signalisation lesté | 32 |
| SF8020 | Chaîne plastique Rouge/blanc | 33 |
| SF8021 | Ruban de signalisation | 33 |
| SF8022 | Ruban de signalisation réfléchissant | 33 |
| SF8030 | Grillage avertisseur HDPE | 34 |
| SF9001 | Gilet haute visibilité | 27 |
| SF9010 | Combinaison imperméable | 27 |
| SF9020 | Parka de travail | 27 |
| SF9021 | Parka haute visibilité | 28 |
| SF9030 | Combinaison jetable | 28 |
| SF9031 | Combinaison jetable SMS | 28 |
| VB120 | Gants paume PU pour distributeurs automatiques | 20 |

BF FASTENERS / CASABLANCA

# Votre liste.
# Notre devis.

Indiquez les références, quantités et variantes. Nous vous confirmons le prix, la disponibilité et le délai.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Choisir** | Relevez le code de chaque produit. |
| 02 | **Préciser** | Ajoutez tailles, pointures et exigences du poste. |
| 03 | **Nous écrire** | Envoyez votre liste par WhatsApp ou e-mail. |

WHATSAPP DEVIS
**+212 6 00 30 00 06**

TÉLÉPHONE
**+212 6 00 00 04 94**

E-MAIL
**contact@fastenersbf.com**

5 Rue Ennoussour RDC, Casablanca

SCANNER POUR UN DEVIS